



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL ATF II

Lubricante para transmisiones automáticas

DESCRIPCIÓN

Fluido para transmisiones mecánicas, convertidores de par, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos en los que el fabricante preconiza las normas General Motors ATF tipo Dexron IID o Ford Mercon y para las cajas de cambios automáticas ZF que equipan la mayoría de los vehículos europeos.

PRESTACIONES

Para todo tipo de vehículos.

- Supera los requerimientos de todos los constructores.
- Evita el hinchado, endurecimiento y agrietamiento de los retenes.
- Elevada resistencia a la oxidación.
- Especialmente formulado para obtener una transmisión uniforme y suave.
- Mantiene las transmisiones libres de barnices y depósitos
- Antiespuma.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Rojo	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-45 °C / -49 °F
DENSIDAD A 15 °C:	0,860	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	210 °C / 410 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	7,9 mm ² /s		
VISCOSIDAD A 40 °C:	39 mm ² /s		
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	149		

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



PIME INNOVADORA
Innovación y calidad desde 1988

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certificación

