



Ficha de datos de seguridad

Producto : GULFSOL Página : 1/7
Nº Ficha :35653-34 Versión :1.00 Versión :2005-06-22

ETIQUETA DEL PRODUCTO

Etiquetado (CE): APLICABLE

Símbolo(s) :



Símbolo(s) : Xn Nocivo

Contiene : Querosina (petróleo), hidrodesulfurada

Frases-R : R-36 Irrita los ojos.
R-65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R-66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases-S : S-23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S-51 Usese únicamente en lugares bien ventilados.
S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

ETIQUETADO RELATIVO AL TRANSPORTE:
no aplicable

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA

Denominación del producto : GULFSOL

Número pieza : P13

Tipo de producto : Disolvente, desengrasante, diluyente,etc...

Proveedores : GULF
C) Ribera del Loira 46 28042 Madrid
Tel: 91 7220840
Fax: 91 722 0860

Numeros telef. de emergencia : * NÚMERO DE EMERGENCIAS 24 HORAS 900 181 566

Dirección y teléfono, véase más abajo :

Fabricante : TOTAL ESPAÑA
Ribera del Loira 46.
28042 MADRID
ESPAÑA
Tel: 00 34 91 7220840
Fax: 00 34 91 7220860

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

composición

Naturaleza química : Producto a base de solventes.



Ficha de datos de seguridad

Producto :

GULFSOL

Página : 2/7

Nº Ficha :35653-34

Versión :1.00

Versión :2005-06-22

Sustancias peligrosas para la salud	NºCE	NºCAS	Concentración	Símbolo(s)	Frases-R
Querosina (petróleo), hidrodesulfurada		64742-81-0	<95 %	Xn	R-65, 66
Alcohol isotridecilo			<5 %	Xi	R-41
Calcium (C10-C14) alkylbenzolsulfonate		90194-26-6	<2 %	Xi	R-38, 41

Ver sección 16 para explicaciones de las frases- R :

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros para la salud :	Si el producto es ingerido accidentalmente, podría entrar en los pulmones debido a su baja viscosidad y desarrollar rápidamente lesiones pulmonares muy graves.(seguimiento médico durante 48 horas) La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Irrita los ojos.
Repercusiones sobre el medio ambiente :	No arrojar en desagües o directamente en el entorno
Riesgos Físico-químicos :	En condiciones normales de uso no existe riesgo específico de inflamación o explosión

4. PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SÍNTOMAS GRAVES, LLAMAR AL MÉDICO O PEDIR AYUDA MÉDICA URGENTE

Inhalación :	La inhalación de aerosoles puede provocar una ligera irritación de las vías respiratorias superiores. Sacar al aire libre
Ingestión :	Posible riesgo de vómitos y diarrea No hacer vomitar con el fin de evitar riesgos de introducción en las vías respiratorias. No dar de beber
Contacto con la piel :	Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón
Contacto con los ojos :	Lávelos inmediata y abundantemente con agua
Aspiración :	Consultar inmediatamente al médico si se sospecha alguna aspiración (al vomitar por ejemplo)

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Temp.de inflamación véase el capítulo 9

Medidas de extinción :	- Adecuados Dióxido de carbono (CO ₂), productos químicos secos, espuma - no apropiados : no usar inyector de agua en los primeros momentos del fuego. Podrían favorecer la dispersión de las llamas
Peligros específicos :	La combustión incompleta y la termólisis producen gases más o menos tóxicos como CO, CO ₂ , hidrocarburos variados, aldehídos, etc... y hollín. Su inhalación es muy peligrosa Los vapores pueden crear mezclas explosivas con agua. Los vapores son más pesados que el aire y pueden esparcirse cerca del suelo y llegar a las fuentes de ignición.
Medidas de protección para incendios :	usar un equipo autónomo de respiración en atmósferas cerradas debido al nivel de vapores y gases producidos
Otros :	La combustión de residuos y el uso de agua contaminada para la extinción de fuegos tiene que estar aprobado de acuerdo a las reglamentaciones locales.



Ficha de datos de seguridad

Producto : GULFSOL Página : 3/7
Nº Ficha :35653-34 Versión :1.00 Versión :2005-06-22

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Véase también los capítulos del 8 e 13

Protección personal : En función de los riesgos de exposición llevar guantes, gafas, botas y ropa de protección apropiada. Los vertidos de producto hacen que las superficies estén resbaladizas
Asegurar una buena ventilación.
Eliminar fuentes de ignición. No fumar.

En caso de fuga o de derrame : - sobre el suelo
Evitar que el producto no se derrame en las alcantarillas o en el agua o no contamine el suelo
Recuperar con la ayuda de medios físicos (Bombeando, etc)
- en el agua
Productos absorbentes flotantes después de la recogida mecánica
Si el producto se ha derramado en el agua o en una alcantarilla , advertir a las autoridades de la presencia eventual de cuerpos flotantes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN :

Prevención de la exposición de los trabajadores :
Asegurar una buena ventilación en caso de riesgo de formación de vapores, humos, niebla química o aerosoles
Adoptar toda las medidas que permitan reducir el riesgo de exposición en particular en productos en servicio o usados.
Manténgase lejos de materias combustibles. manténgase lejos de los alimentos y bebidas

Prevención de incendios y explosiones : Las bolsas vacias podrían contener vapores inflamables o explosivos
Existe riesgo de incendio procedente de trapos, papel o cualquier otro material usado para limpiar derrames y empapado con producto.
Evitar su acumulación: deben ser eliminados inmediatamente después de su uso de forma segura

Precauciones : Evitar la electricidad estática. Mediante conexiones a tierra.
Las instalaciones deben estar diseñadas para evitar los derrames accidentales de aceite (por ejemplo:fallos en juntas)

ALMACENAMIENTO :

Medidas técnica : Las instalaciones deben estar diseñadas para evitar

Precauciones de almacenaje : . adecuados
Almacenar a temperatura ambiente, en lugar seco, alejado de toda llamas.
. incompatibles
Almacenamiento a la intemperie

Materiales incompatibles : Reacción peligrosa con agentes oxidantes fuertes

Materiales de embalaje : . adecuados
Utilizar únicamente contenedores, juntas, tuberías, etc...hechos con materiales apropiados para el uso de hidrocarburos
Guardar preferiblemente en el contenedor original

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas : Utilizar el producto en una atmósfera bien ventilada.
Ventilar a fondo el local del trabajo en espacios cerrados ó usen equipo respiratorio adecuado

Valor límite de exposición : Ninguno.



Ficha de datos de seguridad

Producto : GULFSOL Página : 4/7
Nº Ficha :35653-34 Versión :1.00 Versión :2005-06-22

Protección respiratoria : Utilizar un aparato de protección respiratoria, aprobado contra los vapores y nubes, para penetrar:
No limpiarse las manos con ropa o trapos que hayan sido empleados para limpieza en áreas que presentan riesgos de sobreexposición a los vapores.

Protección de las manos : guantes resistentes a los hidrocarburos
material recomendado: nitrilo , neopreno
La vida útil de un mismo guante pero de diferentes fabricantes puede ser diferente incluso si el espesor es similar. Por tanto la vida útil de los guantes de seguridad debe ser indicada por el fabricante de los mismos.
La demanda de guantes está determinada por sus condiciones de uso (por ejemplo, múltiples usos, carga mecánica, temperatura, intensidad y duración de la exposición, etc.). Antes de elegir los guantes adecuados, es recomendable que sean probados por el usuario.

Protección ocular : gafas de protección/ pantallas de protección en caso de riesgo de salpicaduras

Protección de la piel y del cuerpo (distinta de las manos) :
Siguiendo requisito, protección para cara , botas , ropa de trabajo resistentes a los hidrocarburos , Calzados de seguridad (manipulación de barriles).
Se recomienda el uso de camisas de manga larga.
no llevar anillos, relojes de pulsera u objetos similares que puedan retener producto e inducir una reacción cutánea

Medidas de higiene industrial : Evitar el contacto prolongado y repetido con la piel, especialmente con aceites en servicio o usados
Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón
No utilizar abrasivos, disolventes o carburantes
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con mucha agua separando los párpados durante 15 minutos por lo menos y consultar un especialista.
No limpiarse las manos con ropa o trapos que hayan sido empleados para limpieza
No guardar trapos empapados de producto en los bolsillos de la ropa de trabajo
No comer, ni beber, ni fumar en la zona de proceso y almacenamiento.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Líquido

Color : Incoloro a ligeramente amarillo

Olor : Característico

Peso específico : 810 kg/m³
Temperatura (°C) 15

Valor pH solución diluida : 6.5
Concentration %M 5%

Punto de inflamación : > 66 ° C CC (Vaso cerrado - v.c.).

Solubilidad : Soluble en numerosos disolventes usuales.
Soluble en el agua.

Viscosidad : 2.0 - 2.4 mm²/s
Temperatura (°C) 20

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : Producto estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.



Ficha de datos de seguridad

Producto : GULFSOL Página : 5/7
Nº Ficha :35653-34 Versión :1.00 Versión :2005-06-22

Condiciones a evitar : Ausencia de reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de uso; consulte la ficha técnica.
Fuentes de calor (temperaturas superiores al punto de inflamación), chispas, fuentes de ignición, electricidad estática.

Materias a evitar : Evitar los contactos con oxidantes fuertes

Productos de descomposición peligrosos : La combustión incompleta o la termolisis produce gases más o menos tóxicos como CO, CO₂, hidrocarburos variados, aldehidos, etc, y hollín

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad / Efectos locales :

Inhalación, comentario: En condiciones normales de utilización, este producto no presentan ningún peligro

Contacto con la piel, comentario: El producto no debería causar irritación en la piel.

Contacto con los ojos, comentario: Irrita los ojos

Ingestión, comentario: En caso de ingestión accidental, el producto puede ser aspirado en los pulmones a causa de su escasa viscosidad y dar lugar a graves lesiones pulmonares que se desarrollan rápidamente
En caso de ingestión de pequeñas cantidades, no se han observado efectos importantes.
En caso de ingestión de grandes cantidades, pueden ocurrir: dolores abdominales, diarreas, ...

Toxicidad crónica o a largo plazo :

Contacto con la piel : Si el contacto con las ropas contaminadas es prolongado podrían darse lesiones típicas de piel (acné)

Sensibilización : Según los datos de que disponemos, el producto no provoca ninguna sensibilización.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Comentarios sobre la ecotoxicidad : Falta de datos experimentales sobre el producto manufacturado.
Puede causar efectos nefastos a largo plazo en ambientes acuáticos.
Sin información disponible (productos usados)

Mobilidad : - aire
Hay una pequeña pérdida por evaporación.
- suelo
debido a sus propiedades físico-químicas el producto presenta poca movilidad en el terreno.
- agua
Totalmente soluble.

Persistencia y degradabilidad : Ausencia de datos experimentales sobre el producto final
El producto debería ser lentamente biodegradable.
Ciertos compuestos pueden ser no biodegradables

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación de los residuos : Eliminar en conformidad con las prescripciones locales aplicables.
El único autorizado es la recogida por una empresa acreditada



Ficha de datos de seguridad

Producto : GULFSOL Página : 6/7
Nº Ficha :35653-34 Versión :1.00 Versión :2005-06-22

Clasificación de los residuos : El código de residuo depende de la composición del producto en el momento de la recogida.
El código de residuo aquí mencionado constituye sólo una recomendación. El responsable de la correcta especificación del código de residuo es el productor del residuo. La especificación del código del residuo deberá estar de acuerdo con el responsable de la eliminación del residuo.

Eliminación del envase contaminados : Según legislación local

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Carretera (ADR)/ferrocarril (RID) :
Por vía fluvial (ADNR) :
Marítimo (IMO-IMDG) :
Transporte aéreo (OACI/IATA) :

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolo(s) :



Símbolo(s) : Xn Nocivo

Contiene : Querosina (petróleo), hidrodesulfurada

Frases-R : R-36 Irrita los ojos.
R-65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R-66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases-S : S-23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S-51 Usese únicamente en lugares bien ventilados.
S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Directivas Europeas : Directiva de preparados peligrosos 1999/45/EC modificada por (directiva 2001/60/EC)

16. OTRA INFORMACIÓN

Esta hoja esta de acuerdo con los estandares definidos por las directivas 91/155/CEE, 93/112/CEE, 2001/58/CE, y el artículo 14 de la directiva 1999/45/CE.

Explicaciones de las frases-R en la sección 2 :

R-65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R-66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R-41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R-38 Irrita la piel.

Fecha de revisión: 2005-06-22

* Información revisada desde la versión previa de la ficha de datos de seguridad :



Ficha de datos de seguridad

Producto :

GULFSOL

Página : 7/7

Nº Ficha :35653-34

Versión :1.00

Versión :2005-06-22

Esta ficha completa las notas técnicas de utilización pero no las reemplaza. La información que contiene está basada en nuestros conocimientos relativos al producto correspondiente en la fecha indicada. Los datos son dados de buena fe. Se llama la atención del usuario sobre los eventuales riesgos en los que se puede incurrir cuando el producto es utilizado para otros usos distintos a aquéllos para los que se ha concebido. No dispensa en ningún caso al usuario de conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamentan su actividad. Tomará bajo su propia responsabilidad las precauciones ligadas a la utilización que haga del producto. El conjunto de prescripciones reglamentarias mencionadas tiene simplemente por objeto ayudar al destinatario a cumplir con las obligaciones que le incumben. Esta enumeración no se puede considerar exhaustiva. El destinatario se debe asegurar de las existencia de otras obligaciones que le incumben en razón de otros textos distintos a los aquí citados relativos a la posesión y manipulación del producto por las cuales él es el único responsable.