



AGUAFUERTE



INFORMACION TÉCNICA

- Características Generales

*Enérgico desincrustante de suciedad de naturaleza mineral (cal, óxido, cemento, manchas blancas etc.) ya sea en inodoros, baldosas y azulejos cerámicos y en todo tipo de superficies resistentes a los ácidos.

*Regulador del pH.

*Desatascador de mantenimiento.

- **Composición:** Solución acuosa de ácido clorhídrico 24%.

- **Aspecto:** Líquido ligeramente amarillento.

- **Olor:** Característico.

- **Densidad de la solución a 20° C:** 1,115 Kg/Litro

- **pH < 1**

- **Solubilidad en agua:** Completa - Propiedades:

Por tratarse de un producto ácido, actúa como desincrustante general de todo tipo de suciedad de naturaleza mineral, eliminando restos de cal, incrustaciones de óxido y manchas blancas en inodoros y baños, disolviendo incrustaciones de cemento y yeso en baldosas y azulejos de tipo cerámico, (no aplicar sobre mármol, terrazo, baldosas esmaltadas, superficies metálicas y en todo tipo de superficies no resistentes a los ácidos.

Agua Fuerte actúa también como regulador del pH. Puede usarse como desatascador de mantenimiento para la prevención de posibles atascos y la aparición de malos olores.

- Modo de empleo:

*Para el desincrustado en inodoros y baños en general:

Aplicar el producto directamente sobre la zona a desincrustar, evitando manchar los acabados cromados, y quitar las manchas con la ayuda de un estropajo o cepillo resistente al ácido. Finalmente aclarar con agua abundante.

*Para eliminar restos de cemento en baldosas cerámicas:

Empapar la previamente con agua especialmente en superficies porosas. Diluir el producto (1 parte de sulfamant en 4 partes de agua) y aplicarlo sobre la zona a tratar. Eliminar los restos incrustados con la ayuda de un estropajo o cepillo resistentes al ácido.



AGUAFUERTE



INFORMACION TÉCNICA

Finalmente aclarar con agua abundante hasta eliminar completamente cualquier resto de ácido.

Repetir la operación si la incrustación se resiste o probar con el producto sin diluir.

No aplicar en superficies no resistentes a los ácidos (mármol, terrazo, acabados metálicos etc.)

- Precauciones

No ingerir

Atención: No mezclar o utilizar en combinación con otros productos.

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

- Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A.